



FHT代替タイプ



FDL代替タイプ

FHT/FDL代替LED照明

電源内蔵タイプ

LED 配列毎の放熱設計で優れた放熱性を実現。

メリット

- ・明るさそのまま 70% 以上節電。
- ・コンパクト蛍光灯 13W から 42W まで幅広く対応。
- ・既存のコンパクト蛍光灯 (FHT/FDL) 器具をそのまま利用可能。
- ・ノイズ、高調波対策 [VCCI Class B][CISPR 15] 準拠、[IEC61002-3-2 Class C] 準拠

スペック

型名 (FHT形)	入力電圧	寸法(mm)	口金	重量 (g)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性 (Ra)	設計寿命 (h)	色温度 L:電球色 N:昼白色
OBS-FHT8-L	AC100~240V	Ø48 x 123(FHT16W代替)	GX24q	100	8	710	82	40,000	L : 3,000K
OBS-FHT8-N						800			N : 5,000K
OBS-FHT10-L		Ø48 x 150(FHT24W代替)		110	10	890			L : 3,000K
OBS-FHT10-N						1,000			N : 5,000K
OBS-FHT14-L		Ø48 x 164(FHT32W代替)		140	14	1,250			L : 3,000K
OBS-FHT14-N						1,400			N : 5,000K
OBS-FHT16-L		Ø48 x 186(FHT42代替)		155	16	1,700			L : 3,000K
OBS-FHT16-N						1,900			N : 5,000K
型名 (FDL形)	入力電圧	寸法(mm)	口金	重量 (g)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性 (Ra)	設計寿命 (h)	色温度
OBS-FDL8-L	AC100~240V	Ø48 x 125(FDL13,18W代替)	GX10q	100	8	710	82	40,000	L : 3,000K
OBS-FDL8-N						800			N : 5,000K
OBS-FDL10-L		Ø48 x 152(FDL27W代替)		110	10	890			L : 3,000K
OBS-FDL10-N						1,000			N : 5,000K

※LED ランプの取替には、電気工事士による配線工事が必要です。

※調光機能には非対応です。又、一部特殊な灯器具及び密閉灯器具には使用できない場合がございます。

用途

オフィス 駐車場 倉庫 工場 スーパー



【お問い合わせ】
 株式会社 OBSジャパン
 TEL : 044-430-4525
 E-mail : info@obsjapan.com