



# FPL代替LED照明

電源内蔵タイプ

医療現場等にも安全にご使用頂けます。

## メリット

- ・明るさそのまま 60% 以上節電
- ・既存の FPL コンパクト蛍光灯器具をそのまま利用可能
- ・ノイズ、高調波対策「VCCI CLASS B」「CISPR 15」準拠、「IEC61002-3-2 CLASS C」準拠
- ・電源内蔵で取付時の工事が簡易

安心安全の設計



給電以外の 2 本のピンは通電しませんので、感電の心配がありません。

## スペック

	FPL27形/FHP23形		FPL36形/FHP32形		FPL55形/FHP45形	
品番	CL-FPL10-WW	CL-FPL10-CW	CL-FPL16-WW	CL-FPL16-CW	CL-FPL21-WW	CL-FPL21-CW
全光束	930lm	1,050lm	1,500lm	1,700lm	1,940lm	2,200lm
照度(1m)	300lx	320lx	480lx	520lx	610lx	670lx
色温度	3,000K	5,000K	3,000K	5,000K	3,000K	5,000K
幅×長さ	39mm × 245mm		39mm × 410mm		39mm × 535mm	
消費電力	10W		16W		21W	
重量	150g		220g		280g	
配光角	120度					
入力電圧	AC100V - 240V (50/60Hz)					
力率	AC100V : 95以上、AC220V : 90以上					
使用温度	-25度~50度					
口金	GY10q					

※LED ランプの取替には、電気工事士による配線工事が必要です。

※調光機能には非対応です。又、一部特殊な灯器具及び密閉灯器具には使用できない場合がございます。

## 用途

オフィス 駐車場 倉庫 工場 スーパー



【お問い合わせ】

株式会社 OBS ジャパン

T E L : 044-430-4525

E-mail : info@obsjapan.com