

## 屋内用LEDビジョン

### 【Eシリーズ】

新たに開発された優れた解像度と輝度を誇る屋内用LEDビジョン。

ディスプレイの色補正は、高解像度ビデオの標準的なHDTV座標上で行うことができ、自然界で見られるような実物に近い色彩に見えるように画像を生成できます。

また精巧で特殊なLEDモジュール構造は、優れたスクリーン面の平坦度、コントラスト比を保証。広視野角の高品質フレームを可能にしています。

冷却性、放熱性に優れており、静穏性が高いコンパクト設計なので、狭い場所への設置で威力を発揮します。

推奨使用場所：屋内用、店舗内の設置場所に余裕がない場所等



※画面はハメコミ合成のイメージです。



型式	E1.5	E1.8	E2.5	E3	E4	E6
設置環境	屋内仕様					
ピクセルピッチ (mm)	1.5	1.875	2.5	3	4	6
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	1,000	1,000	1,500	1,200	1,500	2,000
ピクセル構成	SMD1010 black	SMD1010 black	SMD1515 black	SMD1515 black	SMD2020 black	SMD3528
推奨指定距離 (m)	1.5	2	2.5	3	4	6
パネル重量(kg)	8.1					
ピクセル数/m <sup>2</sup>	444,444	284,444	160,000	111,111	62,500	27,777
縦横ピクセル数/パネル	320×320	256×256	192×192	160×160	120×120	80×80
最大電力/平均電力 (w/m <sup>2</sup> )	810/310	810/310	810/310	840/320	850/320	850/320
パネルサイズ (幅×高さ×奥行) (mm)	480×480×70					
パネル領域 (m <sup>2</sup> )	0.23					
パネル材料	アルミニウムダイカスト					
保護等級 (前面/背面)	IP40/IP20					
認可	CE,RoHS,UL					