

屋外用LEDビジョン

【Mシリーズ】

特殊なLEDモジュール設計により、完全に明暗線を除去し、高いコントラスト比を実現。ディスプレイの明るさは、外部輝度反映型の省エネ・環境保護機能によって自動的に調節されます。

メンテナンスフリーの8:9形のモニターサイズで、ビルなどの大型ディスプレイ向けのMシリーズ。輝度が5000カンデラに対応しており、屋外の明るい日光の下でも美しく優れた威力を発揮します。パネルは薄型軽量のアルミニウム製でパネル間の接続用のロック装置を装備しており、吊り下げや積み重ねの取り付けが容易です。



推奨使用場所：屋外の広告、ステージ会場、コンサート会場など



型式	M6	M8	M12	M16
設置環境	屋外仕様			
ピクセルピッチ (mm)	6.25	8.333	12.5	16.667
輝度 (cd/m ²)	5,000 (N)	5,000 (N)	5,000 (N)	5,000
	6,000 (H)	6,000 (H)	6,000 (H)	
ピクセル構成	SMD2727-N	SMD3535-N	SMD3535-N	SMD3535
	SMD2727-H	SMD3535-H	SMD3535-H	
推奨指定距離 (m)	6	8	12	16
パネル重量(kg)	24	16	15	15
ピクセル数/m ²	25,600	14,400	6,400	3,600
縦横ピクセル数/パネル	128×144	96×108	64×72	48×54
最大電力/平均電力 (w/m ²)	450/160	450/160	500/170	800/330
パネルサイズ (幅×高さ×奥行) (mm)	800×900×65	800×900×65	800×900×85	800×900×85
パネル領域 (m ²)	0.72			
パネル材料	アルミニウム			
保護等級 (前面/背面)	IP65/IP54			
認可	CE, RoHS, UL			